



OFFSET DISC HARROW MOUNTED X TYPE
БОРОНА ДИСКОВАЯ Х-ОБРАЗНАЯ НАВЕСНАЯ

XD



agromaster®

"We know the soil"

www.agromaster.com



Mounted X Type Disc Harrows **Борона дисковая X-образная навесная**

XD

This is for secondary tillage machine which is mounted type along with Universal three-point hitch and hydraulic lifting unit of tractor. X type disc harrows are used for preparation of seed bed and also used for turning into organic fertilizer stems of weeds by cutting weeds before sowing on plowed land.

X type disc harrows are manufactured based on 20-36 discs type of batteries, diameter of discs are 460 mm, 510 mm and 560 mm made of boron steel with hard 50-52 Rh.

Борона дисковая прицепная X-образная предназначена для вторичной обработки почвы, устанавливается на гидравлическое подъемно-навесное устройство трактора с помощью универсальной трехточечной системы подвески.

Дисковая борона используется на всех видах почв для формирования семенного ложа, измельчения сорняков, смешивания органических и неорганических удобрений с почвой.

Количество дисков у данной модели варьирует от 20 до 36 выполненных из высококачественной борсодержащей стали твердостью 52 HRC, размером 460, 510, 560 мм



Technical Specifications* 460 mm Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	XD 2046	XD 2446	XD 2846	XD 3246	XD 3646
Number of Disc / Количество дисков	pcs / шт	20	24	28	32	36
Working Depth (Max.) Глубина обработки	mm / мм	100	100	100	100	100
	ft.in./фут. дюйм	4"	4"	4"	4"	4"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	1900	2280	2660	3040	3420
	ft.in./фут. дюйм	6'3"	7'6"	8'9"	9'12"	11'3"
Disc Diameter Диаметр диска	mm / мм	460	460	460	460	460
	ft.in./фут. дюйм	1'6"	1'6"	1'6"	1'6"	1'6"
Space Between Discs Расстояние между дисками	mm / мм	190	190	190	190	190
	ft.in./фут. дюйм	7"	7"	7"	7"	7"
Required Power Требуемая мощность	hp лс	45-55	55-65	65-75	75-85	85-100
Total Weight Общая Масса	kg / кг	620	665	750	800	840
	lbs / фунт	1366	1466	1653	1763	1851

510 mm		XD 2051	XD 2451	XD 2851	XD 3251	XD 3651
Number of Disc / Количество дисков	pcs / шт	20	24	28	32	36
Working Depth (Max.) Глубина обработки	mm / мм	150	150	150	150	150
	ft.in./фут. дюйм	6"	6"	6"	6"	6"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	1900	2280	2660	3040	3420
	ft.in./фут. дюйм	6'3"	7'6"	8'9"	9'12"	11'3"
Disc Diameter Диаметр диска	mm / мм	510	510	510	510	510
	ft.in./фут. дюйм	20"	20"	20"	20"	20"
Space Between Discs Расстояние между дисками	mm / мм	190	190	190	190	190
	ft.in./фут. дюйм	7"	7"	7"	7"	7"
Required Power Требуемая мощность	hp лс	50-60	60-70	70-80	80-100	100-120
Total Weight Общая Масса	kg / кг	650	700	790	840	880
	lbs / фунт	1433	1543	1741	1851	1940

560 mm		XD 2056	XD 2456	XD 2856	XD 3256
Number of Disc / Количество дисков	pcs / шт	20	24	28	32
Working Depth (Max.) Глубина обработки	mm / мм	200	200	200	200
	ft.in./фут. дюйм	8"	8"	8"	8"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	2200	2640	3080	3520
	ft.in./фут. дюйм	7'3"	8'8"	10'1"	11'7"
Disc Diameter Диаметр диска	mm / мм	560	560	560	560
	ft.in./фут. дюйм	22"	22"	22"	22"
Space Between Discs Расстояние между дисками	mm / мм	220	220	220	220
	ft.in./фут. дюйм	9"	9"	9"	9"
Required Power Требуемая мощность	hp лс	70-75	85-90	95-100	105-115
Total Weight Общая Масса	kg / кг	700	765	850	1000
	lbs / фунт	1543	1686	1873	2204

1 inch = 25,4 mm - 1 inch = 0,083 feet (foot) - 1 feet (foot) = 12 inc * Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.



agromaster®



🏠 Buyukkayacik Mahallesi Org. San. Bolgesi Evrenkoy Cad. No:32 • Selcuklu/Konya/TURKEY

☎ +90 332 235 64 23

✉ info@agromaster.com

🌐 www.agromaster.com

