

Spraying Norm Table for Conical Brass Nozzle

Hole Diameter (mm)*	Working Speed (km/h)	Pressure (bar)	Average Flow (lt/min)**	Spraying Norm (lt/ha)
1,2	5	4	0,44	194,4
1,2	6	4	0,44	162
1,2	7	4	0,44	138,9
1,2	8	4	0,44	121,5
1,2	10	4	0,44	97,2
1,2	12	4	0,44	81
1,2	14	4	0,44	69,4
1,2	16	4	0,44	60,8
1,2	18	4	0,44	54
1,2	5	6	0,93	223,2
1,2	6	6	0,93	186
1,2	7	6	0,93	159,4
1,2	8	6	0,93	139,5
1,2	10	6	0,93	111,6
1,2	12	6	0,93	93
1,2	14	6	0,93	79,7
1,2	16	6	0,93	69,8
1,2	18	6	0,93	62
1,2	5	8	1,1	264
1,2	6	8	1,1	220
1,2	7	8	1,1	185,6
1,2	8	8	1,1	165
1,2	10	8	1,1	132
1,2	12	8	1,1	110
1,2	14	8	1,1	94,3
1,2	16	8	1,1	82,5
1,2	18	8	1,1	73,3

* This symbol represents hole diameter for standard booms.

** This symbol represents average flow which is measured a nozzle.